

BOTAMENT® DUB

Deska s bodovým odtokem

BOTAMENT® DUB je prefabrikovaná deska z extrudovaného polystyrenu k provádění bezbariérových sprch s bodovým odtokem a čtyřstranným spádem, určená k přímému zdláždění.

DUB desky jsou k dispozici s horizontálním i vertikálním odtokem. DUB desky jsou vhodné pro použití do novostaveb i při rekonstrukcích a jsou komponentem certifikovaného systému dle ETAG 022-3.

Vlastnosti

- ❖ vysokojakostní mřížka z korozivzdorné oceli
- ❖ tloušťka desky pouze 40 mm
- ❖ výškově nastavitelný rámeček 6 – 36 mm
- ❖ vodotěsné dle ETAG 022

Oblasti použití

- ❖ koupelny v privátním i komerčním užívání
- ❖ domy pro osoby s tělesným postižením
- ❖ sprchy ve veřejných zařízeních

BOTAMENT® DUB sprchová deska je vodotěsná a je též opatřena hydroizolační vrstvou odpovídající danému namáhání vodou (SRN W2-I dle DIN 18534). Deska je určena k následnému přelepení keramickými dlaždicemi.

Příprava podkladu

Pokyny ke zpracování a informace o požadavcích na podklad vyhledejte prosím v návodu k montáži na www.botament.cz

Důležitá upozornění

BOTAMENT® DUB desky lze v případě potřeby zkrátit přímo na stavbě. Mějte prosím na paměti, že je třeba rovnoměrně zkrátit i protilehlou stranu.

Při volbě mozaiky jako finální krytiny obecně platí, že nejmenší možný rozměr mozaik je 2 × 2 cm. Pokud se též předpokládá pojezd invalidním vozíkem, pak je nejmenší možný rozměr dlaždic 5 × 5 cm.

Technická data

Materiálová základna	tvrný pěnový polystyren XPS (bez FCKW a HBDC), oboustranně potažený speciálním armovaným povlakem, na lícové straně speciální HI vrstva BOTAMENT® MD 2 The Blue 1
Balení	sprchová deska s integrovaným bodovým odtokem
Skladování	naležato, v suchu, chránit před přímým slunečním svitem
Vodotěsnost dle ETAG 022	do 1,5 bar
Rozmezí teplot použití	-50°C až +70°C
Tepelná vodivost dle EN 12667	0,036 W/mK
Pevnost v tlaku/napětí v tlaku při 10% stlačení dle EN 826	300 kPa
Konstrukční výška	BA-P H 50 horizontální (DN 50) 80,0 mm BA-P H 40 horizontální (DN 40) 57,0 mm BA-P H 50 vertikální (DN 50) 11,5 mm
Kapacita odtoku	BA-P H 50 horizontální (DN 50) 0,80 l/s (48 l/minutu) BA-P H 40 horizontální (DN 40) 0,50 l/s (30 l/minutu) BA-P H 50 vertikální (DN 50) 1,00 l/s (60 l/minutu)
Výška vodní uzávěry	BA-P H 50 horizontální (DN 50) 50 mm BA-P H 40 horizontální (DN 40) 40 mm BA-P H 50 vertikální (DN 50) 50 mm
Dostupné velikosti (s otvorem centrálním nebo mimo střed)	délka × šířka × tloušťka 900×900×40 mm 1000×1000×40 mm 1200×1200×40 mm 1200×900×40 mm 1400×900×40 mm 1800×900×40* mm *pouze s otvorem mimo střed

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-2006. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.cz
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák