

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011
změněno dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

č. 4521020

BOTAMENT® M 38

Výrobek pro opravy betonu se statickou funkcí a bez statické funkce
Nanášení malty ručně (3.1)
Nástřík betonu nebo malty (3.3)
Zvětšení tloušťky krycí vrstvy výztuže pasivace dodatečně nanesenou cementovou maltou
nebo betonem (7.1)
Náhrada kontaminovaného nebo karbonatovaného betonu (7.2)

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

system 4
Pro použití s nízkými požadavky na funkční vlastnosti v pozemních a inženýrských stavbách
system 4 Pro použití na která se vztahují předpisy pro reakci na oheň

EN 1504-3:2005
DIN EN/TS 12390-9

Notifikovaná zkušebna HARTL, identifikační číslo A0093

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku	Třída R3	Systém 4	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iontů	≤ 0,05 %		
Soudržnost	≥ 2,0 MPa		
Tepelná slučitelnost: Zmrazování a tání	≥ 1,5 MPa		
Odolnost proti karbonataci ¹⁾³⁾	vyhovuje		
Reakce na oheň	Třída A1		
Zkušební metoda – CDF	≥ 0,200 kg/m ²		DIN CEN/TS 12390-9

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedoucí technické kanceláře

Botament
MIT VERTRAUEN
BOTAMENT'S Systembaustoffe GmbH & Co. KG
Am Kruppewald 1 • 46238 Bottrop
Tel. +49 2041 - 10 19 0 • Fax +49 2041 - 10 19 87
E-Mail: info@botament.de

Bottrop, 30.3.2020