

Informace
o produktu

BotaGreen® MEGAFlow

Samonivelační hmota šetrná ke klimatu s technologií Green Boost

BotaGreen® Megaflow je samonivelační stěrka se sníženou prašností, nízkými emisemi, vhodná pro vyrovnání povrchů v interiéru i exteriéru. Inovativní technologie Green Boost umožňuje velkorysou dobu zpracování a zároveň zajišťuje obzvláště rychlé schnutí a vytvrzování. Díky technologii pojiva, které je šetrné ke klimatu i zdrojům, se při výrobě sníží emise CO₂ asi o 20%*. V případě potřeby lze do BotaGreen Megaflow přidat armovací vlákna.

~20%
CO₂ - snížení
u pojiva*



Výhody:

- pochozí a lze dláždít už po ~ 2 hodinách
- pro vrstvy 0 – 30 mm v jednom pracovním kroku
- nastavitelná pískem do 40 mm
- perfektní rozliv
- excelentní povrch
- snížená prašnost a emise
- pro plochy s podlahovým vytápěním
- vhodná pro zátěž kolečkovými židlemi dle EN 12 529
- snížení emisí CO₂ o ~ 20%*

Oblasti použití

- keramické dlaždice a přírodní kameny
- elastické podlahové krytiny užitné třídy 23/32
- finální vrstva u pochozích ploch
- podlahová stěrka do vlhkých prostor
- vícevrstvé parkety

| Materiálová základna | Balení | pochozí lze dláždít | Doba na zpracování |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Green Boost – kombinace cementu, minerálních plniv a přísad | 20 kg vícevrstvý papírový pytel | po ~ 2 hodinách | ~ 30 minut |
| Plná zátěž | Poměr míchání | Spotřeba | |
| po ~ 7 dnech | 4,4 l vody/ 20 kg | ~ 1,6 kg/m ² /mm | |



www.botament.cz

*Použitím klimaticky šetrného pojiva s latentně hydraulickými přísadami jsou při výrobě cementu sníženy emise CO₂ asi o 20%. Tento údaj se vztahuje k samonivelačním hmotám Botament srovnatelných vlastností.

Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ 2310. Technologický postup je uveden v technickém listu produktu.

Botament
S DŮVĚROU



BotaGreen® MEGAFlow

Samonivelační hmota šetrná ke klimatu
STECHNOLOGIÍ GREEN BOOST



Botament®

Skandinávská 990,
267 53 Žebrák

T 311 545 150
F 311 537 118

info@botament.cz
www.botament.cz

Diaľničná cesta 18,
903 01 Senec

T +421/(0) 244 442 195
F +421/(0) 244 441 348

info@botament.sk
www.botament.sk



BE SURE. BUILD SURE.

Společnost firmy
MC-Bauchemie

Botament
S DŮVĚROU