

BotaGreen Flexkleber

Referenční číslo prohlášení o vlastnostech 4913070

1.	Jednoznačný identifikační kód typu produktu	BotaGreen Flexkleber
2.	Účel (účely) použití	cementová malta zvýšené požadavky použití vnitřní i venkovní oblast ČSN EN 12004 C2TE
3.	Výrobce	BOTAMENT GmbH Am Kruppwald 1 46238 Bottrop
4.	Zplnomocněný zástupce	-
5.	Systém AVCP – Posouzení a ověření stálosti vlastností	Systém 3 Systém 4+ (pouze pro reakci na oheň)
6.	Harmonizovaná norma	EN 12004: 2007+A1: 2012
7.	Oznámený subjekt	Säurefliesner Vereinigung E.V. identifikační číslo NB 1212

8. Deklarované vlastnosti


Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Systém 3	EN 12004:2007 + A1:2012
Tahová přídržnost po působení tepelného stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Reakce na oheň	E		
Uvolňování substancí ohrožujících životní prostředí a zdraví	NPD		

Výkonnost výše uvedeného výrobku je v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

Dr. Oliver Wowra
Vedoucí technické kanceláře Botament

Bottrop, 07.06.2024
(Místo a datum vydání)


(Podpis)

Příloha

Podle čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) č. 305/2011 je k tomuto prohlášení o vlastnostech přiložen bezpečnostní list podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH), příloha II.