

Botament M29 HP

Referenční číslo prohlášení o vlastnostech BT 4916500

1.	Jednoznačný identifikační kód typu produktu	Botament M29 HP
2.	Účel (účely) použití	cementová malta použití vnitřní i venkovní oblast
3.	Výrobce	MC-Bauchemie Sp. z o.o. ul. Prądyńskiego 20 63-000 Środa Wlkp. / Polsko
4.	Zplnomocněný zástupce	-
5.	Systém AVCP – Posouzení a ověření stálosti vlastností	Systém 3
6.	Harmonizovaná norma	EN 12004: 2007+A1: 2012
7.	Oznámený subjekt	MPA Braunschweig identifikační číslo NB 0764

8. Deklarované vlastnosti


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 + A1:2012
Tahová přídržnost po působení tepelného stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Smyková přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Reakce na oheň	A1 _{fl}	
Uvolňování substancí ohrožujících životní prostředí a zdraví	NPD	

Výkonnost výše uvedeného výrobku je v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

Tomasz Książkiewicz
Zástupce vedoucího laboratoře stavebních materiálů

Środa Wielkopolska, 10.10.2024
(Místo a datum vydání)


(Podpis)

Příloha

Podle čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) č. 305/2011 je k tomuto prohlášení o vlastnostech přiložen bezpečnostní list podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH), příloha II.